

2.2KW 高尔夫球车直流他励电机

电机型号	XQT-2.2-7H3	XQT-2.2-9H3	XQT-2.2-10H3	XQT-2.2-11H3V
额定功率 KW	2.2			
额定电压 V	36			
额定电流 A	78			76
额定转速 r/min	2800		2200	
额定励磁电流 A	7.5			
最小励磁电流 A	5			3.8
定额 Min	60			
防护等级	IP44			
适用于	2-4 座高尔夫球车			
结构特点	无端盖凹轴伸， 19 齿英制内花键	法兰联接，内花键出轴(m=1,z=18)		无端盖凹轴伸， 19 齿英制内花键， 带速度传感器

3KW 高尔夫球车直流他励电机

电机型号	XQT-3-5H3V	XQT-3-12HV	XQT-3-13HV	XQT-3-14HV
额定功率 KW	3			
额定电压 V	48		36	
额定电流 A	78	75	97	
额定转速 r/min	2800	2600	1790	3210
额定励磁电流 A	7.5		10	
最小励磁电流 A	5			
定额 Min	60			
防护等级	IP44			
适用于	4-6 座高尔夫球车			
结构特点	无端盖凹轴伸，19 齿英制内花键，带速度传感器			

3.8KW 高尔夫球车直流他励电机

电机型号	XQT-3.8HV	XQT-3.8AHV	XQT-3.8-1HV
额定功率 KW	3.8		
额定电压 V	48		
额定电流 A	88		91
额定转速 r/min	3600		2800
额定励磁电流 A	7.3		9
最小励磁电流 A	6		6.3
定额 Min	60		
防护等级	IP44		
适用于	4-6 座高尔夫球车		
结构特点	无端盖凹轴伸, 19 齿英制内花键,带速度传感器	无端盖凹轴伸, 19 齿英制内花键,带双位速度传感器	无端盖凹轴伸, 19 齿英制内花键,带速度传感器

4KW 高尔夫球车直流他励电机（ I ）

电机型号	XQT-4HV	XQT-4-4BHV	XQT-4-8HV	XQT-4-9HV
额定功率 KW	4			
额定电压 V	48			
额定电流 A	101	99	102	96
额定转速 r/min	2800	2500	2200	2750
额定励磁电流 A	9	9.5	10	
最小励磁电流 A	5	6.5	5.5	7
定额 Min	60			
防护等级	IP44			
适用于	6-8 座高尔夫球车			
结构特点	无端盖凹轴伸, 19 齿英制内花键,带速度传感器		19 齿英制内花键出轴,带速度传感器	

4KW 高尔夫球车直流他励电机（II）

电机型号	XQT-4-10HV	XQT-4-11HV	XQT-4-11AHV	XQT-4-12HV
额定功率 KW	4			
额定电压 V	48			
额定电流 A	100	98		95
额定转速 r/min	2450	3480		3080
额定励磁电流 A	10		11	8.5
最小励磁电流 A	5			
定额 Min	60			
防护等级	IP44		IP20	
适用于	6-8 座高尔夫球车			
结构特点	10 齿英制内花键出轴, 带速度传感器	无端盖凹轴伸, 19 齿英制内花键, 带速度传感器	10 齿英制内花键出轴, 带速度传感器	无端盖凹轴伸, 19 齿英制内花键, 带速度传感器